

フロウエル30シリーズ極細継手

NEW

Flowell 30 series Fluorocarbon tube fittings

PTFE・ECTFE®

■ φ2、φ1/16"サイズを新たにラインアップ

耐薬品性が優れている：ボディ、ナット共フッ素樹脂

適用チューブ：PFA、シリコン、PEEK

最高使用温度：常温

最高使用圧力：PFA、PEEK=0.9MPa/Silicon=0.1MPa

※ チューブサイズごとに使用条件をご確認ください。

適用チューブ外径		R	A	B	C	D	E	F	W	F-2410 コードNo.	MC: メイルコネクタ 型式	F-2411 コードNo.	MCT: ポアスルーコネクタ 型式	E mm
mm	inch		mm											
—	1/16	1/8	25	9	10	6	1.3	8	10	-101	30-1.6MC2-C	-101	30-1.6MCT2-C	1.6
—	1/16	1/4	28.5	12.5	10	6	1.3	8	14	-102	30-1.6MC4-C	-102	30-1.6MCT4-C	1.6
2	—	1/8	25	9	10	6	1.5	8	10	-103	30-2MC2-C	-103	30-2MCT2-C	2
2	—	1/4	28.5	12.5	10	6	1.5	8	14	-104	30-2MC4-C	-104	30-2MCT4-C	2

※ 図はP-164 F-2410、F-2411を参照ください。

適用チューブ外径		R	B	C	D	E	F	G	W	F-2412 コードNo.	ME:メイルエルボ 型式
mm	inch		mm								
—	1/16	1/8	20	10	6	1.3	8	15	11	-101	30-1.6ME2-C
2	—	1/8	20	10	6	1.5	8	15	11	-102	30-2ME2-C

※ 図はP-165 F-2412を参照ください。

適用チューブ外径		A	C	D	E	F	W	F-2413 コードNo.	U:ユニオン 型式
mm	inch	mm							
—	1/16	25	10	6	1.3	8	7	-101	30-1.6U-C
2	—	25	10	6	1.5	8	7	-102	30-2U-C

※ 図はP-165 F-2413を参照ください。

適用チューブ外径		A	B	C	D	E	F	W	F-2414 コードNo.	UE:ユニオンエルボ 型式
mm	inch	mm								
—	1/16	—	13	10	6	1.3	8	6	-101	30-1.6UE-C
2	—	—	14	10	6	1.5	8	8	-102	30-2UE-C

適用チューブ外径		A	B	C	D	E	F	W	F-2415 コードNo.	UT:ユニオンティ 型式
mm	inch	mm								
—	1/16	26	13	10	6	1.3	8	6	-101	30-1.6UT-C
2	—	26	13	10	6	1.0	8	6	-102	30-2UT-C

※ 図はP-165 F-2414、F-2415を参照ください。

適用チューブ外径		A	B	C	D	E	F	W	Wx	G	PANEL MAX. THICKNESS	F-2418 コードNo.	BU: バルクヘッドユニオン 型式
mm	inch	mm											
—	1/16	34	19	10	6	1.3	8	8	10	6.2	6	-101	30-1.6BU-C
2	—	34	19	10	6	1.0	8	8	10	6.2	6	-102	30-2BU-C

※ 図はP-166 F-2418を参照ください。

適用チューブ外径		適用チューブ外径		A	C	Cx	D	Dx	E	F	Fx	W	F-2419 コードNo.	RU:異径ユニオン 型式
mm	inch	mm	inch	mm										
3	1/8	—	1/16	24	9	10	5	6	1.3	8	7	7	-101	30-3RU1.6-C
4	—	—	1/16	26	11	10	7	6	1.3	10	8	8	-102	30-4RU1.6-C
6	1/4	—	1/16	30	14	10	10	6	1.3	12	8	10	-103	30-6RU1.6-C
3	1/8	2	—	24	9	10	5	6	1.3	8	8	7	-104	30-3RU2-C
4	—	2	—	26	11	10	7	6	1.3	10	8	8	-105	30-4RU2-C
6	1/4	2	—	30	14	10	10	6	1.3	12	8	10	-106	30-6RU2-C

※ 図はP-166 F-2419を参照ください。

F-2440 30シリーズプラグバルブ

NEW

Flowell 30 series Fitting two way type valve

PTFE・ECTFE・FKM®

■ 適用チューブ：PFA・PTFEチューブ

最高使用温度：常温

最高使用圧力：0.2MPa

オリフィス：φ4

チューブ外径φT		A	C	D	F(HEX)	F-2440 コードNo.	型式
mm	inch	mm					
—	1/16	45	10	6	8	-001	WCS-L1.6-30
2	—	45	10	6	8	-002	WCS-L2-30
3	1/8	43	9	5	8	-003	WCS-L3-30
4	—	47	11	7	10	-004	WCS-L4-30
6	1/4	53	14	10	12	-005	WCS-L6-30
8	5/16	61	18	12	17	-006	WCS-L8-30
10	3/8	67	21	16	22	-007	WCS-L10-30

