

F-2042 CTFE高圧ミニ2方バルブ

接式(A)-③*

CTFE high voltage 2way valves

CTFE®

- 高圧ミニ2方バルブは、本体がCTFE製、プラグとハンドルはPTFE製で、常温圧力0.3MPaまで使用できます（いずれも常温時）。
ジョイントはフッ素樹脂チューブをフレア式にてご使用ください。

F-2042 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	オリフィス径 ㎜	適用チューブ外径×内径 ㎜
-001	2φ	1.2φ	2.0φ×1.0φ
-002	3φ	1.2φ	3.0φ×2.0φ
-003	4φ	1.2φ	4.0φ×3.0φ



※ 他方式シールとの交換はできません。

F-2043 CTFE高圧ミニニードルバルブI型

接式(A)-③*

CTFE high voltage mini needle valves I type

CTFE®

- I型ミニ高圧ニードルバルブは、左右にフレア加工をしたフッ素樹脂チューブを接続して使用します。耐圧は0.5MPa以下で流量調整が可能です。

F-2043 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	オリフィス径 ㎜	適用チューブ外径×内径 ㎜
-001	2φ用	1.2φ	2.0φ×1.0φ
-002	3φ用	1.2φ	3.0φ×2.0φ
-003	4φ用	1.2φ	4.0φ×3.0φ



※ 他方式シールとの交換はできません。

F-2044 CTFE 3方単独バルブ

接式(A)-③*

CTFE 3way singleness valves

CTFE®

- 3方単独バルブは、プラグが3ヶ所それぞれが独立しています。フッ素樹脂チューブ接続は、フレア式になります。常温圧力0.3MPa常温。

F-2044 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	オリフィス径 ㎜	適用チューブ外径×内径 ㎜
-001	2φ用	1.0φ	2.0φ×1.0φ
-002	3φ用	1.2φ	3.0φ×2.0φ
-003	4φ用	1.5φ	4.0φ×3.0φ



※ 他方式シールとの交換はできません。

F-2045 CTFEミニニードルバルブL型

接式(A)-①

CTFE mini needle valves L type

CTFE®

- ミニニードルバルブは、フッ素樹脂チューブ等の接続ができ、流量調整が可能です。常温圧力は0.2MPa以下になります。

F-2045 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	オリフィス径 ㎜	適用チューブ外径×内径 ㎜
-001	2.0φ	1.2φ	2.0φ×1.0φ
-002	3.0φ	1.5φ	3.0φ×2.0φ
-003	4.0φ	2.0φ	4.0φ×3.0φ

