

F-2090

PTFEソロバン型シール

接式 ①用

PTFE seals

PTFE ①

- ソロバン型シールは、I型、L型、T型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。長く使用されているとシール性が無くなりますので交換してください。

F-2090 コードNo.	適用チューブ外径 %	外径×内径×高さ %	10ヶ入
-001	2φ用	4φ×2.2φ×7	
-002	3φ用	5φ×3.2φ×7	
-003	4φ用	6φ×4.2φ×7	
-004	6φ用	9φ×6.2φ×9	
-005	8φ用	11φ×8.2φ×9	
-006	10φ用	13φ×10.2φ×10	
-007	12φ用	16φ×12.2φ×12	

- ▶ 他に高圧用のミゾ付フェルールがあります → 97頁参照ください。



F-2091

ネオフロン® 高圧シール

接式 ③用

CTFE high voltage seals

CTFE ③

- 高圧式シールは、接続用バルブ、ニードル、ジョイントに使用されているソロバン式シールを取り換えるだけで高圧用に使用出来ます。但し、フッ素樹脂チューブは、フレア式に加工する必要があります。

F-2091 コードNo.	適用チューブ外径 %	常温圧力MPa	外径×内径×高さ %	10ヶ入
-001	6φ用	1.2	9φ×4φ×12	
-002	8φ用	0.9	11φ×6φ×14	
-003	10φ用	0.7	13φ×8φ×15	
-004	12φ用	0.6	16φ×10φ×15	



F-2092

PFA袋ナット

接式 ④用、⑤用

PFA female nuts

PFA ④

- バルブ、ジョイント用のナットです。

F-2092 コードNo.	適用チューブ外径 %	
-001	2φ用	
-002	3φ用	
-003	4φ用	
-004	6φ用	
-005	8φ用	
-006	10φ用	
-007	12φ用	



F-2093

PTFEホースアダプター

接式 ④用

PTFE & PFA tubing adaptors

PTFE・PFA ④

- ホースアダプターは、弊社ジョイントのPFA袋ナットとソロバン型シールをはずし、ホースアダプターの袋ナットを締付け、固定します。
- ゴムホース等の柔らかいホースの接続にご使用ください。

F-2093 コードNo.	竹の子外径 mm (φ)	袋ナットサイズ/ネジ規格
-001	6φ	6φ/M15P1.5
-002	6φ	8φ/M15P1.5
-003	8φ	8φ/M15P1.5
-004	8φ	10φ/M18P1.5
-005	10φ	10φ/M18P1.5
-006	10φ	12φ/M20P1.5
-007	12φ	12φ/M20P1.5



F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000