

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000



F-7006 | ダイフリー® GAタイプ

Daifrees spray GA type

Ⓔ

- ダイフリー®は、さらっとした乾性塗膜を形成。
各種のプラスチックやゴム素材の成形加工用離型剤として最適です。

| F-7006 コードNo. | 型 式 | 容 量 | 主溶剤 | 噴射剤 | |
|---------------|---------|--------------|--------|-----|------|
| -003 | GA-6012 | 272g (420ml) | イソヘキサン | LPG | |
| -004 | GA-6311 | 272g (420ml) | イソヘキサン | LPG | |
| -005 | GA-7500 | 270g (420ml) | イソヘキサン | LPG | 販売終了 |
| -006 | GA-7550 | 270g (420ml) | イソヘキサン | LPG | |

- F-7006は製造中止のため、弊社在庫なくなり次第販売終了です。
- GA-7500はGA-6012と同等の離型性能です。
- GA-7550はGA-6311と同等の離型性能です。

F-7104 | ジェットプロテクター(フッ素樹脂スプレー)

Jet protector

Ⓔ

- 高性能を有するフッ素樹脂塗料をスプレー化し簡単にコーティングが可能としました。
- 特 長：塗膜は無色透明、優れた密着力。紫外線に強く、下地の色褪せを防ぎます。
高気密性で優れた防錆防食効果を保持します。
- 用 途：屋内、屋外を問わず各種金属部分の防錆、防食、各種プラスチックの劣化防止。木、ゴム部分。

| F-7104 コードNo. | 製品番号 | 主剤容量 ml | 形 式 | |
|---------------|----------|---------|-------|--|
| -001 | F-200S I | 300 | エアゾール | |

F-7072 | フッ素セパレート

lubricating spray

PTFE®

- フッ素樹脂配合の乾燥被膜タイプです。
潤滑、防錆、離型に最適です。
使用温度-50℃～+250℃まで

| F-7072 コードNo. | 容 量 ml | 形 式 | |
|---------------|--------|-------|--|
| -001 | 420 | エアゾール | |

F-7010 | 耐熱TFEコート

PTFE heat resisting spray

PTFE®

- ファイン耐熱TFEコートは高温200℃で20分焼付け硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、耐擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。

《用 途》

- 各種金属、セラミックス、ガラス等のフッ素樹脂コーティング。

| F-7010 コードNo. | 容量 ml | 容 器 | 形 式 | |
|---------------|-------|-----|-------|--|
| -001 | 420 | 缶入 | エアゾール | |