

## F-2029 PTFEオスニードルバルブ装置用L型


接式 (A-1)+G

PTFE & PFA needle valves L type

PTFE・PFA<sup>®</sup>

■ ニードルバルブ装置用L型は、片方はチューブ接続で、もう一方はテーパースネジになります。

F-2029 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	接続ネジ	オリフィス径 ㎜
-001	6φ	R1/4	4φ
-002	8φ		
-003	10φ	R3/8	6φ
-004	12φ		



F-2029 コードNo.	A	B	C	D	E	F
-001	25	27	14	21	15	63
-002	25	27	14	21	15	63
-003	26	29	14	25.5	18	68
-004	26	33	15.5	28	20	68

## F-2030 PTFEメスニードルバルブ装置用水平型

接式 G


PTFE & PFA female needle valves level type

PTFE・PFA<sup>®</sup>

■ ニードルバルブ装置用水平型は、弊社独自設計の製品です。左右の接続部はテーパースネジになっています。

● 常温圧力:0.3MPa以下になります。

F-2030 コードNo.	接続ネジ	オリフィス径 ㎜
-001	Rc1/4	4φ
-002	Rc3/8	6φ
-003	Rc1/2	9φ



F-2030 コードNo.	A	B	C	E
-001	25	80	27	18
-002	26	82.5	29.5	18
-003	34	93.5	37	24

▶ ハーフジョイント類 → 96頁参照ください。

## F-2031 PTFEダイヤフラムバルブメスRc型


接式 G

PTFE & PFA female diaphragm valves RC type

PTFE・PFA<sup>®</sup>

■ ダイヤフラムバルブメスRc型はダイヤフラム弁が入っておりダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用ください。パネル取付け穴は1㎜位大きくあけてください。

F-2031 コードNo.	接続ネジ	パネル取付孔 ㎜
-001	Rc1/4	18φ
-002	Rc3/8	
-003	Rc1/2	24φ



F-2031 コードNo.	A	B	C	E
-001	26	75	28.5	18
-002	28	76.5	30	18
-003	34	102	44	24

## F-2032 PTFEダイヤフラムバルブ


接式 (A-1)

PTFE & PFA diaphragm valves

PTFE・PFA<sup>®</sup>

■ ダイヤフラムバルブはダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっております。

F-2032 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	オリフィス径 ㎜	パネル取付孔 ㎜
-001	6φ	4φ	18φ
-002	8φ		
-003	10φ	5φ	
-004	12φ		



F-2032 コードNo.	A	B	C	D
-001	34	74	27.5	21
-002	34	74	27.5	21
-003	34	74	27.5	25.5
-004	37	75	28.5	28